



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Conectores Industriales y Automotrices

HIDRO·MANN
IHH SpA

Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios



Desde 1999

Conectores Industriales y Automotrices

STROBBE ofrece un conjunto de conectores industriales y automotrices empleados en el transporte de fluidos a baja y mediana presión.

CONECTORES AUTOMOTRICES

- Conexiones para freno de aire
- Conexiones R4
- Succión y descarga

ACOPLES DE GARRA

- De uso en el suministro de aire comprimido
- Fácil conexión y desconexión
- Excelente sistema de sellado

ACOPLES CAMLOCK

- Acoples de aluminio con accesorios de acero inoxidable 304
- Diseñados para evitar la fuga de fluidos
- Fácil conexión y desconexión



Servicio integral

A través de nuestro equipo técnico, ofrecemos a nuestros clientes:

- Asesoría técnica sobre los productos y sus aplicaciones.
- Diseño y desarrollo de nuevos productos.
- Capacitación técnica de su personal.
- Levantamiento de sus stocks.
- Levantamiento de partes de maquinaria OEM.
- Material técnico y de consulta.

Fabricaciones especiales de acuerdo a los requerimientos técnicos de los clientes.

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®



Código de Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

600.030.0808 - Hace referencia a la línea de conectores.

600.030.0808 - Hace referencia al tipo del conector.

600.030.0808 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja

L Longitud Total




L1 Longitud de la Espiga

H Altura de Acople

B Diámetro de Garra

	R 			L1	L	
Código	M. NPT		Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/caja
600.030.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	30.0	74.5	100
600.030.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	33.0	76.0	60
600.030.1616	1"	1" - 14.5	1"	36.0	82.0	40

		B	H	
Código	Manguera	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.104.0008	1/2" - 13 mm	62	82.5	25
600.104.0012	3/4" - 19 mm	62	99.5	25
600.104.0016	1" - 25.4 mm	62	119.0	25



Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®


602.050 - PREARMADO MACHO NPT - J1402



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
602.050.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	26	52	100
602.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	27	53	100



602.059 - PREARMADO HEMBRA G. FRENO DE AIRE - J1402



	R 			C	L	
Código	H. G. Freno de Aire		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
602.059.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	22	48	100
602.059.0808	1/2"	3/4" - 20	1/2"	23	54	100

30.96.10 - ADAPTADOR MACHO FRENO DE AIRE - NPT



	R1 		R2 		
Código	M. Freno de Aire		M. NPT		Pzas/caja
30.96.10.0804	1/2"	3/4" - 20	1/4"	1/4" - 18	200
30.96.10.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	3/8" - 18	200

600.080 - FÉRRULA PARA FRENO - J1401



		De	L	Dt	Di	
Código	Freno	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.080.0002	1/8"	15	19	7.7	11.0	200

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®


600.082 - ESIPIA PARA SALVAVIDAD - J1401



	Di		C	L	
Código	Diámetro Interior	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
600.082.0402	6.0	1/8"	13	28	200

600.003 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA R4




		De	L	Dt	Di	
Código	R4	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.003.0012	3/4"	38.0	35	24.0	34.0	50
600.003.0016	1"	45.0	35	30.0	41.0	50
600.003.0020	1 1/4"	51.0	40	36.0	47.0	30
600.003.0024	1 1/2"	58.0	44	44.0	54.0	50
600.003.0032	2"	70.0	50	54.5	66.0	30
600.003.0040	2 1/2"	87.0	60	68.0	82.0	20
600.003.0048	3"	102.0	65	80.0	96.0	10
600.003.0064	4"	128.0	80	107.0	122.0	10

600.001 - FÉRRULA PRENSABLE - MANGUERA DE BAJA PRESIÓN

En acero



		De	L	Dt	Di	
Código	Baja Presión	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.001.0300	3/16"	13.0	19	9.0	11.0	50
600.001.0400	1/4"	16.0	22	9.5	14.0	50
600.001.0500	5/16"	19.5	27	13.0	17.5	50
600.001.0600	3/8"	22.5	28	15.5	20.5	50
600.001.0800	1/2"	25.5	33	18.5	23.5	50
600.001.1000	5/8"	29.0	33	20.0	27.0	20
600.001.1200	3/4"	32.0	38	23.5	30.0	20
600.001.1600	1"	38.0	43	30.0	36.0	20

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

600.030 - EPIGA MACHO NPT - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA



	R 			L1	L	
Código	M. NPT		Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/caja
600.030.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	30.0	75	100
600.030.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	33.0	76	60
600.030.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	36.0	86	40
600.030.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	36.0	91	20
600.030.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	42.5	99	20
600.030.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	51.5	118	20
600.030.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	2 1/2"	62.0	143	10
600.030.4848	3"	3" - 8	3"	68.0	150	8
600.030.6464	4"	4" - 8	4"	94.5	183	8
600.030.9696	6"	6" - 8	6"	128.0	250	2

600.032 - UNIÓN - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA



		L1	L	
Código	Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/caja
600.032.1616	1"	43.0	100	30
600.032.2020	1 1/4"	44.0	100	20
600.032.2424	1 1/2"	44.0	101	15
600.032.3232	2"	46.0	111	10
600.032.4848	3"	60.0	146	8
600.032.6464	4"	70.0	171	4

600.242 - ABRAZADERA 2 PERNOS

Ref. DIN 20039 A



	Abrazadera		
Código	Medida	Rango	Pzas/caja
600.242.0022	3/8"	17 - 22 mm	50
600.242.0029	1/2"	22 - 29 mm	40
600.242.0034	3/4"	28 - 34 mm	40
600.242.0040	1"	32 - 40 mm	40
600.242.0049	1 1/4"	39 - 49 mm	20
600.242.0060	1 1/2"	48 - 60 mm	20
600.242.0076	2"	60 - 76 mm	20
600.242.0094	2 1/2"	77 - 94 mm	20
600.242.0115	3"	94 - 115 mm	15

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

600.104 - ACOPLA GARRA TIPO AMERICANO - ESIPIA CON TRABA

Según DIN: 3489



		B	H	
Código	Manguera	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.104.0008	1/2" - 13 mm	62	82.5	25
600.104.0012	3/4" - 19 mm	62	99.5	25
600.104.0016	1" - 25 mm	62	109.0	20

600.110 - ACOPLA GARRA TIPO AMERICANO - MACHO NPT

Según DIN: 3489



		B	H	
Código	M. NPT	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.110.0008	1/2" - 14	62	55.0	25
600.110.0012	3/4" - 14	62	55.0	25
600.110.0016	1" - 11 1/2	62	55.0	25

600.112 - ACOPLA GARRA TIPO AMERICANO - HEMBRA NPT

Según DIN: 3489



		B	H	
Código	H. NPT	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.112.0008	1/2" - 14	62	63.0	25
600.112.0012	3/4" - 14	62	69.0	25
600.112.0016	1" - 11 1/2	62	67.0	25

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

600.204 - ACOPLA GARRA TIPO EUROPEO - ESPIGA CON TRABA

Según DIN: 3489



		B	H	
Código	Manguera	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.204.0008	1/2" - 13 mm	64.5	76.0	25
600.204.0012	3/4" - 19 mm	64.5	76.0	25
600.204.0016	1" - 25 mm	64.5	76.0	20

600.210 - ACOPLA GARRA TIPO EUROPEO - MACHO NPT

Según DIN: 3489



		B	H	
Código	M. NPT	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.210.0008	1/2" - 14	64.5	48.5	25
600.210.0012	3/4" - 14	64.5	48.5	25
600.210.0016	1" - 11 1/2	64.5	48.5	25

600.212 - ACOPLA GARRA TIPO EUROPEO - HEMBRA NPT

Según DIN: 3489




		B	H	
Código	H. NPT	Diámetro de Garra	Altura de Acople	Pzas/caja
600.212.0008	1/2" - 14	64.5	40.0	25
600.212.0012	3/4" - 14	64.5	40.0	25
600.212.0016	1" - 11 1/2	64.5	40.0	25

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

610.010 - ACOPLE DE ALUMINIO TIPO A - MACHO CAMLOCK - HEMBRA NPT



			
Código	Medida	H. NPT	Pzas/caja
610.010.3232	2"	2" - 1 1/2	25
610.010.4848	3"	3" - 8	10
610.010.6464	4"	4" - 8	5

610.020 - ACOPLE DE ALUMINIO TIPO B - HEMBRA CAMLOCK - MACHO NPT

Accesorios de acero Inox 304



			
Código	Medida	M. NPT	Pzas/caja
610.020.2424	1 1/2"	1 1/2" - 1 1/2"	8
610.020.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	4
610.020.4848	3"	3" - 8	8
610.020.6464	4"	4" - 8	4

610.030 - ACOPLE DE ALUMINIO TIPO C - HEMBRA CAMLOCK - ESPIGA

Accesorios de acero Inox 304



	Tipo de Acople		
Código	Medida	H. Camlock	Pzas/caja
610.030.3232	2"	C - con anillo de traba	10
610.030.4040	2 1/2"	C - con anillo de traba	10
610.030.4848	3"	C - con anillo de traba	8
610.030.6464	4"	C - con anillo de traba	4

610.040 - ACOPLE DE ALUMINIO TIPO D - HEMBRA CAMLOCK - HEMBRA NPT

Accesorios de acero Inox 304



			
Código	Medida	H. NPT	Pzas/caja
610.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 1 1/2	20
610.040.3232	2"	2" - 1 1/2	10
610.040.4040	2 1/2"	2 1/2" - 8	10
610.040.6464	4"	4" - 8	4

610.050 - ACOPLE DE ALUMINIO TIPO E - MACHO CAMLOCK - ESPIGA



	Tipo de Acople		
Código	Medida	M. Camlock	Pzas/caja
610.050.6464	4"	E - con anillo de traba	4

Conectores Industriales y Automotrices STROBBE®

610.060 - ACOPLÉ DE ALUMINIO TIPO F - MACHO CAMLOCK - MACHO NPT



				
Código	Medida	M. NPT	Pzas/caja	
610.060.1616	1"	1" - 1 1/2"	20	
610.060.2020	1 1/4"	1 1/4" - 1 1/2"	15	
610.060.2424	1 1/2"	1 1/2" - 1 1/2"	20	
610.060.4040	2 1/2"	1 1/2" - 8"	10	
610.060.6464	4"	4" - 8"	4	

610.070 - TAPÓN DE ALUMINIO TIPO DC - HEMBRA CAMLOCK

Accesorios de acero Inox 304



	Tipo de Acople			
Código	Medida	H. Camlock	Pzas/caja	
610.070.3200	2"	DC	10	
610.070.4000	2 1/2"	DC	10	

610.080 - ACOPLÉ DE ALUMINIO TIPO DP - MACHO CAMLOCK



	Tipo de Acople			
Código	Medida	M. Camlock	Pzas/caja	
610.080.1600	1"	DP	25	
610.080.2400	1 1/2"	DP	20	
610.080.3200	2"	DP	25	
610.080.4000	2 1/2"	DP	10	
610.080.4800	3"	DP	10	

610.090 - EMPAQUETADURA CAMLOCK (Nitrilo)



W = Sección Transversal
 Di = Diámetro Interior

	Empaquetadura Camlock			
Código	Medida	Di	W	Pzas/caja
610.090.0024	1 1/2"	42.0	7.5	10
610.090.0040	2 1/2"	65.0	8.0	10
610.090.0064	4"	102.0	11.0	5

610.090 - KIT CAMLOCK (INOX 304)

Incluye: 01 Manija, 01 Pin, 01 Pasador y 01 Argolla



	Kit Camlock			
Código	Medida	Rango	Pzas/caja	
610.090.1016	1"	1"	10	



HIDRO•MANN

IHH SpA



Mangueras Oleohidráulicas • Maestranza • Servicios

Los Angeles



+56 432 770001



contacto@ihh.cl



Quinta Nancagua Lote 5,
Camino Duqueco.

Concepcion



+56 413 834862



concepcion@ihh.cl



Camino Los Carros 1955
Bodega 5 y 6.

<http://www.hidro-mann.cl>