



Manguera de succión flexible multiusos resistente al aceite  
MP-FLEX20











La manguera de succión flexible multiusos corrugada MP, resistente al aceite, ofrece un excelente servicio en una amplia variedad de aplicaciones de transferencia de aceite a baja presión que requieren una flexibilidad extrema donde el tendido estrecho es un desafío. Su construcción ligera de corrugado griego ofrece una alternativa económica a las costosas mangueras fabricadas a medida. Es resistente al aplastamiento y a las torceduras para un flujo sin obstáculos, ofrece una flexibilidad superior para un fácil manejo y comodidad para el instalador/operador, y es resistente a la abrasión, al aceite y a la intemperie para un máximo rendimiento en aplicaciones industriales de mangueras de succión.

**Aplicación:** La manguera de succión multiusos corrugada MP, resistente al aceite, es extremadamente flexible, diseñada para la transferencia de combustibles refinados y aceite en aplicaciones de hasta 121 °C y 75 psi.

**Tubo:** Nitrilo negro para resistencia a combustibles y aceite hasta 121 °C.

**Refuerzo:** Múltiples trenzas o capas textiles para mayor resistencia y durabilidad, y una espiral de alambre para una capacidad de succión completa y una ruta para conducir la carga estática a tierra. 2 capas de textil con espiral de alambre. Cubierta: Cloropreno negro para resistencia a la abrasión, al calor y al aceite y mayor durabilidad.

#												
AXXIONFLEX	I.D.		O.D.	W.P.		B.P.		Canvas	Spiral Steel	Bend Radius	Weight	Length
Code	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	ply	ply	mm	kg/m	m/roll
MPFLEX20	32	1-1/4"	44	10	150	30	450	2	1	30	1.25	60